



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ADDINOL PTFE GLEITLACK SPRAY

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL PTFE Gleitlack Spray изготовлен на основе модифицированного мелкодисперсного политетрафторэтиленового порошка (PTFE), адгезивного вещества и растворителя. После высыхания продукт образует пленку с крайне низким коэффициентом трения, которая характеризуется исключительными антифрикционными, разделительными и антиадгезивными свойствами на абсолютно гладкой поверхности, предварительно очищенной от остатков смазки и масла. Антифрикционная пленка остается полностью сухой и обезжиренной, поэтому не притягивает к себе и не связывает частицы грязи.

Диапазон температур применения: от -70 °C до +250 °C.

Оптимальная температура применения и хранения:
от +10 °C до +30 °C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Используется в качестве универсального антифрикционного и разделительного средства.
- Особо рекомендуется для смазки музыкальных инструментов, дверных петель, замков, ходовых рельсов (например, окна автомобилей), выдвигаемых ящиков, замков «молния», автоматов, качающихся конвейеров, конвейерных лент, упаковочных машин, определенных видов подшипников, уплотнителей, корделей, канатов и многого другого.

УПАКОВКА

Поставка в аэрозольных баллончиках по 400 мл (12 штук в коробке).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед применением баллончик сильно взболтать.
2. Обрабатываемые поверхности предварительно тщательно очистить и высушить. На парах трения не должно быть остатков масел и пластичных смазок.
3. Средство распылять с расстояния 15—20 см. Следить за тем, чтобы обрабатываемая поверхность была полностью покрыта данным средством.
4. Время высыхания (при 20 °C): 10—20 минут.

После высыхания продукта удаление пленки возможно лишь с помощью ацетона и воды (частично).

СВОЙСТВА

- Физиологически безопасный продукт
- Отличная химическая устойчивость
- Отличные антифрикционные и разделительные свойства
- Использование в широком диапазоне температур
- Не воспламеняющийся продукт
- Газ-носитель — пропан/бутан, не содержит соединений хлора

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Никакой опасности для здоровья
- Универсальное применение
- Никакого налипания осадков или частиц грязи
- Сохраняет свои качества даже при экстремальных температурах
- Никакой опасности воспламенения
- Озонабезопасный продукт





ADDINOL PTFE GLEITLACK SPRAY

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Признак | Условия испытания / единица измерения | | PTFE Gleitlack Spray | Испытание |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| Диапазон температур применения | | °C | от -70 до +250 | |
| Цвет | | | белый | визуальный контроль |
| Запах | | | характерный | ольфакта |
| Плотность активного компонента | при 20 °C | кг/м³ | 780 | DIN 51757 |
| Температура вспышки | СООС | °C | < -20 | DIN EN ISO 2592 |

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются в более чем 90 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные о технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и его областях применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.